

Typ	City 150	City 180	City 150 K	City 180 K
Szerokość robocza: [mm]				
- maksymalna	1500	1800	1500	1800
- minimalna	1320	1580	1320	1580
- wysokość lemiesza	660/570/660	680/560/680	660/570/660	680/570/680
Skręt okładnicy:				
- w lewo i w prawo	do 30°	do 30°	do 30°	do 30°
Wymiary gabarytowe: [mm]				
- długość	720	720	540	540
- szerokość	1510	1810	1510	181
- wysokość	770	790	770	770
Typ zaczepu	TUZ I kat.	TUZ I kat.	TUZ I kat.	TUZ I kat.
Masa pługa	150 kg	170 kg	130 kg	145 kg

Wyposażenie standardowe:	Wyposażenie dodatkowe:
<ul style="list-style-type: none"> - zawieszenie na przednim TUZ KAT. I, zaczep SMS lub rama zaczepu do indywidualnej zabudowy, - gumowa lub metalowa listwa zgarniająca (HARDOX), - zabezpieczenie sprężynowe listwy zgarniającej (sprężyny skrucane), - zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepu, - kopiowanie poprzeczne, - stopka podporowa, - mechaniczne lub hydrauliczne (1 para złączy hydraulicznych) sterowanie lemieszami zależne od wybranego modelu, - oświetlenie obrysowe, - 5 głównych pozycji roboczych. 	<ul style="list-style-type: none"> - dodatkowy zaczep podstawowy KAT. I, - dodatkowy zaczep SMS do ładowaczy czołowych, - dodatkowa rama zaczepu bez uchwytów do indywidualnej zabudowy, - dodatkowa gumowa lub metalowa listwa zgarniająca - HARDOX, - zaczep do trójkąta zaczepowego kategorii komunal. 0 lub I, - trójkąt zaczepowy KAT. KOMUNAL /0/I

5 podstawowych pozycji roboczych



Szerokości robocze [mm]:	A	B	C	D	E
City 150	1320	1320	1320	1320	1500
City 180	1575	1575	1575	1575	1800