

Parametry techniczne

	VALIANT 500 RS	VALIANT 550 RS	VALIANT 650 RS
Silnik	LOMBARDINI LDW 2204 Plus CHD, wysokoprężny, chłodzony cieczą	VM D753 IE3, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony cieczą	VM D754 TE3, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony cieczą
Ilość cylindrów	4	3	3
Moc	34 kW/46 KM	36 kW/49 KM	41,2 kW/56 KM
Pojemność [cm3]	2199	2230	2230
Sprzęgło	wielopłytkowe w kąpielii olejowej, sterowane hydrostatycznie		
Skrzynia biegów	mechaniczna 24 biegowa, 12 biegów do jazdy w przód i 12 w tył, nawrotnica		
WOM tylny	540/750 obr/min, obroty zależne i niezależne, załączany za pomocą oddzielnego sprzęgła		
Układ kierowniczy	przednie koła skrętne ze wspomaganie hydraulicznym, regulowana pozycja koła kierownicy		
Hamulce	wielotarczowe w kąpielii olejowej, sterowane hydrostatycznie		
Stanowisko kierowcy	obracalne o 180° dla wersji REV, zdwojone pedały sterujące		
Podnośnik narzędzi tylny	kategorii 1, udźwig 1300 kG odniesiony do tylnych kół	kategorii 1, udźwig 1800 kG odniesiony do tylnych kół	kategorii 1, udźwig 1800 kG odniesiony do tylnych kół
Promień skrętu [m]	2.80		
Masa własna [kG]	1220	1360	1380
Masa z kabiną [kG]	1380	1520	1540