

Parametry techniczne

	VALIANT 550 RS	VALIANT 650 RS
Silnik	VM D753 IE3, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony cieczą	VM D753 TE3, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony cieczą
Ilość cylindrów	3	3
Moc	36 kW/49 KM	41,2 kW/56 KM
Pojemność [cm ³]	2230	
Sprzęgło	wielopłytkowe w kąpielii olejowej, sterowane hydrostatycznie	
Skrzynia biegów	mechaniczna 24 biegowa, 12 biegów do jazdy w przód i 12 w tył, nawrotnica	
WOM tylny	540/750 obr/min, obroty zależne i niezależne, załączany za pomocą oddzielnego sprzęgła	
Układ kierowniczy	przednie koła skrętne ze wspomaganie hydraulicznym, regulowana pozycja koła kierownicy	
Hamulce	wielotarczowe w kąpielii olejowej, sterowane hydrostatycznie	
Stanowisko kierowcy	obracalne o 180°; zdwojone pedały sterujące	
Podnośnik narzędzi tylny	kategorii 1, udźwig 1800 kG odniesiony do tylnych kół	
Promień skrętu [m]	3.25	
Masa własna [kG]	1530	1560
Masa z kabiną [kG]	1590	1610