

Karta danych technicznych zespołu jezdnego **HINOWA HP1500 / PT1500G**

SILNIK

Diesel

Typ i model:	Yanmar 3TNV76
Moc:	21,5 KM / 2500 rpm
Max. moment obrotowy:	155 Nm
Rozruch elektryczny:	standard

UKŁAD HYDRAULICZNY

Liczba i typ pomp:	3, zębate
Wydajność 1 pompy:	18,5 L / min
Ciśnienie robocze:	170 bar

PODWOZIE

Napinacze gąsienic typu smarownica, przekładnia planetarna z silnikiem hydraulicznym.

Szerokość gąsienicy:	230 mm
Rolki napinające:	5 + 5
Prędkość:	2-4 km/h

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW

Olej:	23 L
Olej napędowy:	23 L

MASA WŁASNA I DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ

Ciężar bez operatora:	1075 kg
Ładowność (wraz z ciężarem zabudowy):	2000 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Dwa zakresy prędkości jazdy
Zestaw szybko złączy hydraulicznych gotowych do przyłączenia sterowania zabudowy
Nakładka antypoślizgowa na podest operatora
Wymiennik ciepła w układzie oleju hydraulicznego
Wzmocnione gąsienice