

Karta danych technicznych zespołu jezdnego **HINOWA T2500 / PT2500G**

SILNIK

Diesel

Typ i model:	Yanmar 3TNV76
Moc:	15,3 KM / 2500 rpm
Max. moment obrotowy:	285 Nm
Rozruch elektryczny:	standard

UKŁAD HYDRAULICZNY

Liczba i typ pomp:	2, zębate
Wydajność 1 pompy:	15 L / min
Ciśnienie robocze:	230 bar

PODWOZIE

Napinacze gąsienic typu smarownica, przekładnia planetarna z silnikiem hydraulicznym.

Szerokość gąsienicy:	230 mm
Rolki napinające:	4 + 4
Prędkość:	2,7-4,8 km/h

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW

Olej:	23 L
Olej napędowy:	23 L

MASA WŁASNA I DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ

Ciężar bez operatora:	1250 kg
Ładowność (wraz z ciężarem zabudowy):	3500 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Dwa zakresy prędkości jazdy
Zestaw szybko złączy hydraulicznych gotowych do przyłączenia sterowania zabudowy
Nakładka antypoślizgowa na podest operatora
Wymiennik ciepła w układzie oleju hydraulicznego
Wzmocnione gąsienice